



TERGOFLEX BUNKERSLANG  
ART NR 982  
FÖR PETROLEUMPRODUKTER

**Tergoflex®** bunkerslangar är komposit slangar av mycket hög kvalitet. Slangarna utmärkes av hög flexibilitet, lätthanterlighet samt hög slitstyrka. Slangarna är lämpliga för lossning och lastning av tankfartyg med ett stort antal olika petroleumprodukter med upp till 100% aromathalt. Levereras med fabriksmonterade flänsar (eller andra kopplingar), provtryckta och med certifikat. Konstruktion: Invändig och utvändig spiral av galvaniserat stål, film- och vävlager av polypropen, tub av HD PE, polyesterfilmer samt ett väderbeständigt och slitstarkt ytterskikt. Slangarna tillverkas enligt BS 5842:1980 och är elektriskt ledande. Färg: Svart. Arbetstemperatur: - 40°C - + 85°C (kortvarigt upp till +100°C). Säkerhetsfaktor: 5:1. Slangarna kan certifieras enligt PED (CE-märkas). Angivet arbetstryck gäller vid 20°C, vid förhöjd temperatur blir det maximala arbetstrycket lägre, kontakta oss för ytterligare information.

Artikel nr	Dimension inv mm	Dimension inv imp	Arbets- Tryck Bar	Min spräng tryck Bar	Böjnings- radie mm	Vikt kg/m	Max Längd m
982-100	101,6	4"	15	75	400	6,50	20
982-150	152,4	6"	15	75	550	11,00	20
982-200	203,2	8"	15	75	675	15,00	20
982-250	254,0	10"	12	60	920	21,00	12

POSTADRESS

MAILADDRESS

**AB TERGO**  
FLYGFÄLTSGATAN 5  
128 30 SKARPNÄCK  
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991, Häradsvägen 231  
HÄRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

E-mail [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

Internet: <http://www.tergo.se>